VINOXID

Détergent dérougissant pour industrie vinicole

- **Association** d'un détergent puissant et d'un concentré d'oxygène actif.
- **Ne contient** pas de chlore.
- **Élimine** radicalement toutes traces de tanins.
- **Décontaminant**, aseptisant, dérougissant.

VINOXID convient aux opérations de dégraissage et à l'élimination du rouge sur le matériel de fabrication et de conditionnement (cuves, tuyauteries, tireuses, bouteilles …) et les surfaces (plans de travail, les murs, les sols) en industrie vinicole. Élimination des dépôts vinicoles (tarte, gravelle...) sur le matériel de récolte.

MODE D'EMPLOI

La concentration de travail dépend de l'état du matériel à nettoyer et peut varier de 5 à 33%.

Les deux constituants **VINOXID D** et **VINOXID P** ne doivent jamais être mélangés purs.

Pour préparer 10 litres d'une solution à 10%, diluer 1 litre de **VINOXID D** dans 8 litres d'eau, puis incorporer 1 litre de **VINOXID D**.

CONFORME A L'ARRETE DU 8 SEPTEMBRE 1999 (JO DU 29/11/99) CONCERNANT LES PROCEDES ET LES PRODUITS UTILISES POUR LE NETTOYAGE DES MATERIAUX ET OBJETS DESTINES A ENTRER EN CONTACT AVEC DES DENREES, PRODUITS ET BOISSONS POUR L'ALIMENTATION DE L'HOMME ET DES ANIMAUX.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION :

VINOXID D :
- Potasse caustique
- Agents dispersants
- Mélange de tensioactifs
- Complexants

VINOXID P :
- Peroxyde d'hydrogène

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES :

VINOXID D :

- État Physique	: Liquide
- Couleur	: Ambré
- Masse volumique à 20° C	: 1250 +/- 5 kg/m^3
- pH pur	: 14

VINOXID P :

- État Physique	: Liquide
- Couleur	: Incolore
- Masse volumique à 20° C	: 1120 +/- 2 kg/m^3

STOCKAGE :

- En emballage d'origine, correctement fermé, dans des locaux tempérés.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION :

- Conditions d'hygiène élémentaire. Ne pas utiliser sur alliages légers (aluminium), sur des peintures mal réticulées et d'une façon générale sur tout support sensible aux alcalins forts. Éviter tout contact avec les acides forts.
- Ne jamais mélanger à d'autres produits chimiques.

ÉTIQUETAGE :

C : corrosif

VINOXID D : R35

VINOXID P : R8 - R34

IMPORTANT

NOUS GARANTISSONS LA QUALITÉ ET L'EFFICACITÉ DE NOTRE PRODUIT DANS LES CONDITIONS D'UTILISATION FIGURANT SUR LA PRÉSENTE NOTICE. POUR VOTRE PLUS GRANDE SATISFACTION, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE PROCÉDER TOUJOURS À UN ESSAI PRÉALABLE AFIN DE VOUS ASSURER QUE LE PRODUIT CONVIENT À L'USAGE SPÉCIFIQUE QUE VOUS VOULEZ EN FAIRE ET AU SUPPORT SUR LEQUEL IL DOIT ÊTRE APPLIQUÉ.

FEVRIER 2005

POUR VOTRE MEILLEUR SERVICE NOTRE REPRÉSENTANT SE TIENT À VOTRE DISPOSITION.

AFAQ ISO 9001 VERSION 2000 AFAQ N° 1994/3012c

Société Industrielle de Diffusion
www.sid.tm.fr
2, rue Antoine Etex - 94020 CRÉTEIL Cedex
Tél : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 43 99 98 65